

以快为先 / 不漏不错 / 辅助管理 / 贴心之选

# 药监码追溯管理智能终端 S11

德沃药监码追溯管理智能终端 S11，针对药品生产 / 流通企业、医院、药店等场所，实现多码批量、快速扫描，大幅提升药品追溯码采集效率，**阅读模式连续扫码**，避免人为错误。确保不漏码、不误码，实现 100% 药监码数据上传，解决拆零药品数据上传难题，支持本地数据追溯，随时可查。



深度学习图像识别  
实现批量同时解码



30 万  
大像素镜头



专业条码  
处理芯片



阅读模式  
快速扫描

## 产品特点

Product Features

### 1 100% 药监码数据上传

- 不漏码、不误码，应扫尽扫
- 药品信息本地解码，解码数据一键导出

### 2 识别高效精准

- 采用深度学习条码算法
- 支持 30 个以上条码同时解码

### 3 PWM 自动调光系统

- 自动补光，无惧黑暗环境
- 带给医护人员完美使用体验

### 4 高速批量识别

- AI 深度学习 + AI 算法加持
- 超大视野批量读取，超高读取速率

### 5 多种模式可供选择

- 快速批量入库模式
- 拆零取药模式

### 6 美观易用

- 体积小巧、美观大方
- 安装方便，配备智能语音提示，使用无忧

## 应用场景

Application scenarios



药品/耗材生产企业



药品/耗材流通企业



医院



零售药店

## 技术参数

Technical Parameter

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸       | 160mm x 120mm x 60mm                                                                                                |
| 重量       | 190g                                                                                                                |
| 工作电压     | DC5V±10%                                                                                                            |
| 工作电流     | 210mA                                                                                                               |
| 光源       | 白光                                                                                                                  |
| 视场角      | 水平：40.9°；垂直：31.2°                                                                                                   |
| 偏转/倾斜/旋转 | 360°，±65°，±60°                                                                                                      |
| 可识读对比度   | 15%                                                                                                                 |
| 运动容差     | 1m/s                                                                                                                |
| 接口支持     | USB HID，USB COM，TTL                                                                                                 |
| 识别条码     | 一维码:Code 128, UDI, Code 39, Code 39 Full,Code 11,GS1等<br>二维码：PDF417，QR code, MicroQR,Data Matrix,Maxicode,Dot Code等 |
| 条码精度     | 4 mil Code39                                                                                                        |
| 工作温度     | -30℃ to 60℃[-22°F to 140°F]                                                                                         |
| 存储温度     | -40℃ to 70℃[-40°F to 158°F]                                                                                         |
| 工作和存储湿度  | Up to 95%RH,non-condensing at 60℃[140°F]                                                                            |
| 抗震动      | Designed to withstand1.5m(5' )drops                                                                                 |
| 照明环境     | 0~100000ux                                                                                                          |
| 图像传感器    | Global shutter                                                                                                      |
| 帧率       | 120帧/s max                                                                                                          |

\*Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions

苏州德沃智能系统有限公司  
Suzhou Dewod Smart System Co., Ltd

地址：昆山开发区章基路135号4号楼  
电话：181-1555-6206

