

488L

智能留样冰柜规格书



核心参数

外径尺寸(mm)	660*730*1980
内径尺寸(mm)	580*600*1500
净容积(L)	488L
制冷方式	无霜真风冷
温度范围	室温30°C,湿度65%,无阳光直射,柜内温度2-8°C
发泡层(mm)	40mm
蒸发风机	靖江永荣风机*1个
层架	浸塑网架,外层钢筋直径7mm,内层钢筋直径2.2mm,间距20mm
玻璃门(加强&加固)	铝制双层中空内外全钢LOW-E镀膜除雾玻璃门
门回簧&门合页(加强&加固)	1、高强度门回簧10万次以上 2、180度大广角自由回弹玻璃门 3、3mm不锈钢门合页和内衬件"
帽头材质(mm)	镀锌板1.0mm+喷涂
内箱板材厚度(mm)	0.50mm
外箱板材厚度(mm)	0.50mm
耗电量(具体取决于环境温度和开门次数)	3-5kwh/24h
灯管	2根*12V低电压,防触电,高安全性灯管
脚轮	2个转向带调节腿+2个转向带刹车
机组	下置机组
化霜水	底部强制蒸发
微电脑液晶温控器	安高311/鹰科183
压缩机	加西贝拉/万宝
蒸发器	铝翅片式蒸发器
冷凝器	钢丝冷凝器
冷凝风机	杭州赛维33W风机
差异化结构设计	1、吊顶式蒸发器(不占用柜内的空间) 2、所有制冷配置压缩机配置均是按照投放地区的环境温度以及湿度定制专属配置