

智慧食堂升级首选 · 精准称重 · 极速结算

出入库智能秤

功能定位：物资精准称重与数字化管理。

核心组件：传感器阵列、A/D 转换模块、ERP 系统对接。

典型场景：原材料入库时自动记录重量并生成电子台账，库存预警功能避免断货。

技术优势：支持多单位换算（如 kg/g），适配不同场景。



技术参数

Technical Parameter

电压功率	12V/25W
湿度范围	35%~75%
尺寸	15.6英寸
比例	16: 9
分辨率	1920×1080
亮度	350nits
对比度	800: 1
色域	16.7M
响应时间	2ms
可视角度	水平：±89°或 178°； 垂直：±89°或 178°
触摸屏类型	10点电容屏
触摸屏透光率	85%
触摸屏表面硬度	>7 H
触摸屏响应时间	≤10 ms
盖板玻璃厚度	2mm
玻璃表面硬度	莫氏7级钢化玻璃
CPU	RK3568 ARM® Cortex-A55 Quad-core 64-bit CPU up to 2.0GHz
RAM	2G
内存	32G
算力	1TOPS
系统	Android 11
以太网	集成10/100M自适应网卡
WIFI	802.11b/g/n
蓝牙	蓝牙4.2ble
USB	3*USB2.0 1* USB 3.0
电源	DC 12V输入
端口	2*RJ-45, 4*USB2.0, 2*USB3.0, 1*DC2.1, 1*SIM卡槽, 1*音频接口,1*232, 1*485(复用),1*TTL
摄像头	人脸识别：500W
IC卡	支持IC/ID卡刷卡, 13.56MHz高频读卡
扫码	支持各类一维二维码
4G通讯 (可选)	支持中国移动、中国电信、中国联通、广电4G全网通
打印机	内嵌式58mm打印机
称重量程	300kg, 分度值1/10000
质量保证	质保1年
温度	工作温度:0℃~40℃,储存温度:-20℃~60℃
湿度	工作湿度:20%~80%,储存湿度:10%~90%
海拔	<3000 m