

智能取餐柜



1、外观尺寸

本产品采用优质冷轧钢板，经冷加工成形后，用焊接装配成型，柜体结构坚固结实，经过喷塑烘烤的表面处理，外观好看耐用，适合小区社区、学校、商业写字楼、活动场馆等场合使用。

产品可根据客户要求做不同的外观颜色，除标准柜外，也可订制不同的尺寸。



2、产品参数

产品尺寸	19 格：2000*1030*500（mm），21 格：2000*1030*500（mm），30 格：2000*1357*500（mm），32 格：2000*1357*500（mm），接受其他尺寸订制
屏幕尺寸	10 寸 IPS 屏，分辨率 1280*800，电容触摸

屏幕参数	安卓 10 寸一体机，RK3288，2+16G 存储，金属边框、美观耐用
电源电压	AC220V/50HZ
系统	Android7 及以上
最大功率	19 格单柜：<550W，21 格单柜：<575W，30 格单柜：<850W，32 格单柜：<875W，
待机功率	<25W
工作温度	-20° C 至 60° C
工作湿度	40%RH-85%RH（无凝露）
保温方式	碳纤维加热，单格功率 25W，最高温度不超过 70 度，保温温度可灵活设置
保温温度	环境温度~70° C 可调
灯光消毒	可选 LED 灯光，可选 UV 消毒灯
存入方式	支持扫码、手机号存入、密码存入。手机端支持公众号或小程序
取出方式	密码取出、扫码取出
保温功能	可选择保温或者常温，保温温度可在 10° C 到 70° C 间自由设置
扩展功能	提供 SDK